


Royal
 Silikatfarbe



Eigenschaften: Der Anstrich mit ÖKODEAL-ROYAL Silikatfarbe ist hoch diffusionsoffen, hochdeckend und scheuerbeständig, schnelltrocknend, unbrennbar und allergieneutral. Desinfizierende Wirkung durch produkteigene Alkalität. Ideal für Anstrich von Feuchträumen. Anwendbar auf allen kalk-, zement- und gipshaltigen Putzen, Lehmputzen, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk, Raufasertapeten, Glasfasergeweben sowie alten Mineral- und Dispersionsfarben.

Volldeklaration: Wasser, Kreide, Kalium-Wasserglas, Titandioxid, Mineralpulver aus Chlorid, Glimmer und Quarz, Reinacrylat, Polysaccharid/Stärke, organische Ammoniumverbindung, Fettsäure-Polyetherderivat, Natriumphosphate, Kaliummethylsilikonat.

Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und sauber sein. Lack, Latex-, Öl- und Kunstharzanstriche sind restlos zu entfernen. Alkaliempfindliche Oberflächen abdecken! Feine Risse sowie andere Beschädigungen des Putzes mit Spachtelmasse gut ausbessern. Schalölrückstände mit entsprechendem Reiniger bzw. Seifenlauge entfernen und gründlich mit Wasser nachspülen. Kalksinterschichten abschleifen. Neuen Beton oder Putz vor der Behandlung durchtrocknen lassen. Stark saugende oder absandende Untergründe werden grundsätzlich mit ÖKODEAL-ROYAL Fixativ vorbehandelt.

Achtung! Bei tapezierten Untergründen, auf denen die Tapeten entfernt worden sind, ist die Untergrundoberfläche leicht anzuschleifen und gut zu entstauben bzw. mit Bürste und heißem Wasser gründlich zu reinigen. Nach 24 Std. Trocknung mit ÖKODEAL-ROYAL Fixativ grundieren. Reste von Tapetenkleister können zu Haftungsproblemen führen.

Wichtige Hinweise: Es können bei der Beschichtung beim Anstrich mit ÖKODEAL-ROYAL Silikatfarbe bestimmte Stoffe wie z.B. Lignin, Nikotin, Rost, diverse Salze aber auch Feuchtigkeit etc. aus dem Untergrund durchschlagen bzw. zu Verfärbungen führen. Deshalb unbedingt Vorversuche durchführen. VOB beachten!

Grundanstrich: Gründlich aufrühren. Auftrag dann mit Rolle, Bürste oder im Airless-Spritzverfahren. Der erste Anstrich kann mit 5-10 % Wasser oder ÖKODEAL-ROYAL Fixativ verdünnt werden.

Bei stark saugenden oder absandenden Untergründen die Silikatfarbe nur mit ÖKODEAL-ROYAL Fixativ verdünnen.

Wichtig: Bei Verarbeitung und Trocknung für optimale Frischluftzirkulation sorgen! Mindesttemperatur bei Verarbeitung: 5°C!

Schlussanstrich: Der Schlussanstrich wird unverdünnt aufgebracht. Nur bei Bedarf 3-5 % Wasser oder ÖKODEAL-ROYAL Fixativ zugeben. Auf Raufasertapeten und hellen Altanstrichen reicht oft ein einmaliger Anstrich.

Trockenzeit: Überstreichbar nach ca. 16 bis 24 Stunden.

Verbrauch: 10 Liter reichen für 60-70 m² bei normal saugendem Untergrund.

Lagerung: Kühl, frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Mindesthaltbarkeit unangebrochener Gebinde 1 Jahr.

Reinigung und Entsorgung: Arbeitsgeräte sofort nach mit Pinselreiniger und Wasser auswaschen. Flüssige Produktreste bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien nach dem Austrocknen mit dem

Hausmüll entsorgen. Nur gereinigte oder restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Anhaftungen zum Recycling geben bzw. gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen!

Abfallschlüssel: 08 01 12

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen, der Haut oder anderen alkaliempfindlichen Untergründen wie Lack, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Naturstein, Klinker, Keramik, etc. sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes beträgt max. 1 g/l VOC.

EU-Grenzwert (Kat. A/a): 30 g/l (2010).

GISCODE: M - SK 01

Allgemeines: Die Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständigen Überarbeitung, mit der Herausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Eine stets aktuelle Version finden Sie auf unserer Internetseite: www.oekodeal-shop.de

Stand: Juni 2010